

## Informationen zur Datenanlieferung

Wir bevorzugen die Übernahme von druckreifen

**PDF-Daten:** PDF-Daten haben sich seit Jahren als das Datenaustauschformat in der Druckindustrie etabliert. Optimalerweise erzeugen Sie Ihre PDF-Datei mit dem Distiller von Adobe. Anforderungen an eine zu druckende PDF-Datei sind:

- Das PDF sollte mindestens die Version 1.3 haben.
- Das PDF hat Schneidmarken und – falls nötig – 3 mm Anschnitt.
- Die Schriften sind in das PDF eingebettet bzw. in Pfade gewandelt.
- Die Bildauflösung für Farb- und Graustufenbilder im PDF sollte 300 dpi (mindestens 180 dpi) (Bitmap 1.200 dpi) groß sein.
- Der Gesamtfarbauftrag sollte maximal bei 320 % liegen.
- Linienstärke mind. 0,1 mm (ca. 0,3 Punkt). Keine Haarlinien verwenden!
- Standardmäßig ist das PDF Composite-CMYK.

**Offene Daten:** Wir haben alle gängigen DTP-Programme auf der Mac-Plattform. Bitte liefern Sie alle verwendeten Schriften und verknüpften Bilder/Grafiken in einem Extraordner mit. Der Vorteil offener Daten liegt in der Möglichkeit, fehlerhafte Daten schnell in unserem Haus zu korrigieren. Die Nachteile gegenüber angelieferten PDF-Daten sind aber:

- Bei einer Korrektur unsererseits sind Ihre Daten nicht auf dem letzten Stand.
- Eine von Ihnen korrigierte PDF-Seite ist schnell per E-Mail geschickt; bei offenen Daten müssen erst große Datenmengen bewegt werden.
- Schnell ist ein verknüpftes Bild oder eine verwendete Schrift beschädigt, vertauscht oder beim Sammeln vergessen.

**Grundlegendes:**

- Alle Daten bitte im CMYK-Farbraum (ggf. + Sonderfarben) anlegen.
- Bildauflösung mindestens 300 dpi.
- Daten als 1 PDF mit Einzelseiten liefern.
- Seiten sollten an den Schnittkanten 3 mm Anschnitt haben.
- Von jeder Druckform wird vor der Plattenbelichtung ein digitales Formproof zwecks Kontrolle erstellt. Dieser wird Ihnen auf Wunsch zur Kontrolle übermittelt.

**Wichtig:** Zusätzlich anfallende Arbeiten bzw. Kontrollen werden nach Zeitaufwand abgerechnet.